Systèmes de filet industriels, filets de sécurité et filets diélectriques

Catalogue – Produits et solutions de qualité supérieure

Filets de sécurité industriels

Filet de sécurité pour les mines

Filets de sécurité des machines

Filet de sécurité diélectrique

Filets de protection des débris

Filets de cargaison industriels

Sans frais Canada et États-Unis : **1.800.305.2673**
Téléphone : **1.514.328.3888**

www.barry.ca

Copyright © Cordages Barry ltée. 2020

Document # FT-SFIFSFD (Juin 2020)

Cordages Barry ltée

Site web:www.barry.ca

Commandes téléphoniques :

Sans frais Canada et États-Unis :
1.800.305.2673
Téléphone : +1 514.328.3888

Commandes par courriel :

Service à la clientèle:
jduranleau@barry.ca

Soutien téléphonique sans frais
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 17 h 00 EST (UTC-5).

Adresse postale :
6110 boul. des Grandes Prairies, Montréal (Québec) Canada, H1P 1A2

Vision

La qualité, la sécurité et le développement durable sont au centre de nos préoccupations; la vie des gens nous tient à coeur.

Après plus de 40 ans de conception et fabrication, notre passion demeure notre plus grande force. Nous croyons fortement à l'amélioration de la sécurité et qualité de nos produits grâce à un investissement continuel en recherche et développement.

Nos produits et services estampillés du sceaQualité Sécurité Barry sont le gage de notre engagement et expertise unique dédicacés à offrir des solutions novatrices de systèmes de corde et filet. En gardant la sécurité et la qualité à l'avant-plan de notre modèle d'affaire, Barry est encore aujourd'hui un leader dans industries pour la fabrication de produits de haute qualité performant dans les environnements les plus difficiles.

Mission

Barry conçoit, fabrique et transforme des produits de haute qualité à base de corde, filet et textile, et offre des services associés visant la protection des personnes et des biens.

Barry est à l'écoute des besoins de l'industrie et trouve la solution appropriée au meilleur coût possible. Nous trouvons la solution!

Copyright © Cordages Barry ltée. 2020

À propos

Fondé en 1978, Cordages Barry ltée conçoit, fabrique et distribue un éventail de produits à base de textile, et offre des services associés pour ses clients à travers le monde. Simultanément, la société affiliée Barry USA Inc. dessert le marché américain.

À tout moment sur les 7 continents, des centaines de vies sont protégées, préservées et sauvées par les produits, systèmes et services de Barry.

Nos produits visent à protéger personnes et biens à travers le monde. Nous sommes reconnus pour nos produits de haute qualité, notre excellent support et le savoir-faire de notre service à la clientèle.

L'équipe de Barry est motivée par sa passion pour l'innovation, la sécurité et la qualité. Notre équipe technique reçoit de la formation continue afin de rester hautement qualifiée, et nos processus de production, matières premières et compétences sont à la fine pointe afin de s'assurer que nos produits et services soient de la meilleure qualité possible.

Marchés

Des entreprises et organismes gouvernementaux du monde entier choisissent les produits et services Barry pour notre expertise, qualité de fabrication et support. **Nos divers produits et systèmes sont utilisés dans un large éventail d'industries, et cela dans plus de 70 pays à travers le globe.**

Nous nous spécialisons dans le développement de solutions sur mesure afin de répondre à des problèmes d'une grande complexité pour les marchés suivants :

- Aéronautique et aérospatiale
- Défense et Militaire
- Services publics et énergétiques
- Mine
- Pétrolier et gazier
- Fabrication industrielle
- Prévention des chutes
- Exploration géophysique
- Marine et plateformes en haute mer
- Sécurité et sauvetage
- Sécurité au travail
- Infrastructure & Transport
- Construction
- Pharmaceutique
- Test de produit / R&D
- Plongée professionnelle
- Sécurité des compétitions sportives
- Divertissements et spectale
- Design et architecture
- Sécurité publique

Copyright © Cordages Barry ltée. 2016

FICHE TECHNIQUE

NP-BTMLC1-F7

Panneau de filet de sécurité - Ignifuge

Ce filet micro mailles en fibre de polyester enduit de PVC flexible avec bordure de sangle cousue possède les caractéristiques requises pour être utilisé comme composante de systèmes de protection en milieu industriel.

Applications :

- Protection des machines
- Filets pour convoyeurs
- Écran pour débris
- Sécurisation de structures de béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de polyester
- Enduit de PVC flexible
- Ignifuge (NFPA 701 (2004) *Test 1 and Test 2 Flammability*)
- Résistance UV : Excellente
- Couleur : Noir, blanc
  (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Finition : Bordure en sangle
- Disponible en largeurs de 150 cm (60'') ou 180 cm (72'')
  (Assemblages plus larges aussi disponibles)

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

NP-BTMPK1-F7

Panneau de filet de sécurité - Barrytex en polyester

Ce filet micro mailles en fibre de polyester avec bordure en sangle cousue est léger et disponible en plusieurs largeurs, ce qui en facilite l'installation.

Utilisations

- Sécurisation de structures de béton (spécifié par le MTQ)
- Écran pour débris
- Écran pour gymnase
- Rideaux diviseurs
- Décoration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fibre de polyester (100%)
- Couleurs: Noir, gris, blanc
  (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Largeur: 120 cm (48"), 150 cm (60"), 245 cm (96") ou 300 cm (120")
- Finition (F7) : Bordure en sangle

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2016 Cordages Barry ltée

Document # ft-np-btmpk1-f7-fr-rev0 (2016/06/05)

FICHE TECHNIQUE

NP-BTMPK1-F7C9

Panneau de filet de sécurité - Barrytex en polyester avec œillet

Ce filet micro mailles en fibre de polyester avec bordure en sangle cousue est léger et disponible en plusieurs largeurs, ce qui en facilite l'installation.

Utilisations

- Sécurisation de structures de béton (spécifié par le MTQ)
- Écran pour débris
- Écran pour gymnase
- Rideaux diviseurs
- Décoration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fibre de polyester (100%)
- Couleurs: Noir, gris, blanc
  (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Largeur: 120 cm (48"), 150 cm (60"), 245 cm (96") ou 300 cm (120")
- Finition (F7) : Bordure en sangle cousue
- Finition (C9) : Œillet sur bordure en sangle

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2016 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

NP-FN100-0.75-F7

Panneau de filet de sécurité - Usage léger

Panneau de filet de sécurité et de protection pour usage général, industriel, institutionnel, commercial et sportif.

Peut être utilisé verticalement ou horizontalement afin de décélérer ou bloquer des objets de faible poids.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de nylon sans nœuds
- Couleur standard: Blanc
  (Autres couleurs et enduits disponibles sur demande)
- Dimension de la maille carrée : 19 mm (0,75'')
- Finition (F7) : Bordure en sangle
- Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou d'uréthane sur demande

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

Document # ft-np-fn100-0.75-f7-rev0 (2013/04/05)

FICHE TECHNIQUE

NP-FN300-1.75-F7

Panneau de filet de sécurité - Usage moyen

Panneau de filet de sécurité et de protection pour usage général, industriel, institutionnel, commercial et sportif.

Peut être utilisé verticalement ou horizontalement afin de décélérer ou bloquer des objets de poids moyen.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de nylon sans nœuds
- Couleur standard: Noir
  (Autres couleurs et enduits disponibles sur demande)
- Dimension de la maille carrée : 45mm (1,75'')
- Finition (F7) : Bordure en sangle cousue
- Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou d'uréthane sur demande

Barry Cordage Ltd.
6110 boul. des Grandes Prairies
Montreal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Barry Cordage Ltd.

FICHE TECHNIQUE

NP-FN700-2.5-F7

Panneau de filet de sécurité - Usage intensif

Panneau de filet de sécurité et de protection pour usage général, industriel, institutionnel, commercial et sportif.

Peut être utilisé afin de décélérer ou bloquer des objets lourds ou de haute vélocité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de nylon sans noeuds
- Couleur standard: Noir
  (Autres couleurs et enduits disponibles sur demande)
- Dimension de la maille carrée : 64 mm (2,5'')
- Finition (F7) : Bordure en sangle cousue
- Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou d'uréthane sur demande.

Barry Cordage Ltd.
6110 boul. des Grandes Prairies
Montreal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2016 Barry Cordage Ltd.

FICHE TECHNIQUE

NP-FN700-2.5-F4/C1

Panneau de filet de sécurité - Usage intensif plus

Panneau de filet de sécurité et de protection pour usage général, industriel, institutionnel, commercial et sportif.

Peut être utilisé verticalement ou horizontalement afin de décélérer ou bloquer des objets lourds ou de haute vélocité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de nylon sans noeuds
- Couleur standard: Noir
  (Autres couleurs et enduits disponibles sur demande)
- Dimension de la maille carrée : 64 mm (2,5 po)
- Finition (F4) : Corde Poly-12 1/2'' de pourtour simple (sans laçage)
- Finition (C4) : Cosses aux coins pour des points d'attache plus résistants
- Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou d'uréthane sur demande

Barry Cordage Ltd.
6110 boul. des Grandes Prairies
Montreal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Barry Cordage Ltd.

FICHE TECHNIQUE

NP-FP100-1.0-F7

Panneau de filet de sécurité - Usage léger

Panneau de filet de sécurité et de protection pour usage général, industriel, institutionnel, commercial et sportif.

Peut être utilisé verticalement ou horizontalement afin de décélérer ou bloquer des objets de faible poids.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de polyster sans nœuds
- Couleur standard: Blanc
  (Autres couleurs et enduits disponibles sur demande)
- Dimension de la maille carrée : 25 mm (1.0'')
- Finition (F7) : Bordure en sangle
- Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou d'uréthane sur demande

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2014 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

NP-CPTR-C1

Panneau de filet de sécurité – Filet en corde copolymère 3 brins

Panneau de filet de sécurité et de protection sans nœud en corde copolymère 3 brins.
Pour usage général, industriel, institutionnel, commercial et sportif.

Peut être utilisé verticalement ou horizontalement afin de décélérer ou bloquer des objets lourds ou de haute vélocité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet sans nœud en corde copolymère
- Couleur: Vert
- Diamètre de la corde: 10 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4")
- Dimension de la maille carrée :
  - 25 cm x 25 cm (10" x 10")
  - 30 cm x 30 cm (12" x 12")
  - (Autres dimensions de mailles disponibles sur demande)
- Finition (C1) : Cosses aux coins pour des points d'attache plus résistants

Barry Cordage Ltd.
6110 boul. des Grandes Prairies
Montreal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Barry Cordage Ltd.

FICHE TECHNIQUE

NP-CPTR-HDC1

Panneau de filet de sécurité – Filet en corde copolymère 3 brins

Panneau de filet de sécurité et de protection sans nœud en corde copolymère 3 brins. Pour usage général, industriel, institutionnel, commercial et sportif.

Peut être utilisé verticalement ou horizontalement afin de décélérer ou bloquer des objets lourds ou de haute vélocité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet sans noeud en corde copolymère 3 brins
- Couleur: Vert
- Diamètre de la corde : 12 mm (1/2")
- Diamètre de la bordure en corde : 16 mm (5/8")
- Dimension de la maille carré :
    - 15 cm x 15 cm (6" x 6")
    - (Autres dimensions de mailles disponibles sur demande)
- Finition (C1) : Cosses aux coins pour des points d'attache plus résistants

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2016 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

NP-POLY12-C1

Panneau de filet de sécurité – Filet en corde polyester 12 brins

Panneau de filet de sécurité et de protection sans nœuds en corde de polyester 12 brins pour usage général, industriel, institutionnel, commercial et sportif.

Peut être utilisé verticalement ou horizontalement afin de décélérer ou bloquer des objets lourds ou de haute vélocité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet sans nœuds en corde de polyester 12 brins
- Couleur standard: Noir
  (Autres couleurs et enduits disponibles sur demande)
- Diamètre de la corde: 10 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4")
- Dimension de la maille carrée :
  - 15 cm x 15 cm (6" x 6")
  - 25 cm x 25 cm (10" x 10")
  - (Autres dimensions de mailles disponibles sur demande)
- Finition (C1) : Cosses aux coins pour des points d'attache plus résistants
- Personnalisé avec teintures et/ou enduits ignifuges ou d'uréthane sur demande

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

NP-UHMWPE-C1

Panneau de filet de sécurité – Filet en corde UHMWPE 12 brins

Panneau de filet de sécurité et de protection sans nœuds en corde de fibre de polyéthylène à haut module (UHMWPE) 12 brins pour usage général, industriel, institutionnel, commercial et sportif.

Peut être utilisé verticalement ou horizontalement afin de décélérer ou bloquer des objets lourds ou de haute vélocité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet sans nœuds en corde de fibre UHMWPE 12 brins
- Couleur standard: Orange
  (Autres couleurs et enduits disponibles sur demande)
- Diamètre de la corde: 6 mm (1/4''), 10 mm (3/8"), 12 mm (1/2"), 16 mm (5/8")
- Dimension de la maille carrée :
  - 15 cm x 15 cm (6" x 6")
  - 30 cm x 30 cm (12" x 12")
  - (Autres dimensions de mailles disponibles sur demande)
- Finition (C1) : Cosses aux coins pour des points d'attache plus résistants

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

BTMFF09

Clôture de sécurité pour chantiers miniers souterrains

Excellent pour contrôler des zones de travail, démarquer et baliser les pistes. Matériel très résistant et flexible même par grand froid (-40ºC).

Qualité supérieure, réutilisable.

Produits complémentaires

SHM04 : Crochet pour corde élastique

SC080504 : Corde élastique noire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fibre de polyester avec enduit de PVC
- Rouleau : 1,27 m x 92 m (50'' x 300')
- Couleur : Orange fluorescent
- Produits complémentaires :
  - # SHM04 : Crochet pour corde élastique
  - # SC080504 : Corde élastique noire

Barry Cordage Ltd.
6110 boul. des Grandes Prairies
Montreal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2016 Barry Cordage Ltd.

FICHE TECHNIQUE

NP-MG

Filets de sécurité des machines

Les convoyeurs et autres équipements fixes avec des pièces mobiles sont une source de danger pour les travailleurs si leur accès n'est pas limité par des gardes. L'utilisation de filets de sécurité synthétiques offre, dans plusieurs situations, de multiples avantages par rapport aux gardes rigides métalliques.

Les filets de sécurité des machines sont économiques, légers et faciles à ouvrir pour les opérations de maintenance.

Ces filets de sécurité offrent aussi une protection contre les projectiles résultant d'un bris d'équipement ou tout autre matériau éjecté de la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de polyester enduit de PVC flexible
- Ignifuge (NFPA 701 (2004) *Test 1 and Test 2 Flammability*)
- Points d'attache au bas et au haut des filets pour fixation sur des câbles d'acier ou synthétique
- Extrémités conçues pour recevoir une barre métallique pour une meilleure répartition de la tension
- Dimensions sur mesure pour un ajustement parfait

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

FICHE TECHNIQUE

IN-FDYN-2-F4/C1

Filet de protection contre les chutes de glaces – UHMWPE

TESTÉ Barry

Ces filets de protection contre les chutes de glace sont fabriqués de filet sans nœuds en fibre de polyéthylène à haut module (UHMWPE) afin d'offrir un minimum de déflection tout en maintenant une force supérieure.

Nous avons testé nos filets afin qu'ils arrêtent et détruisent des plaques de glace chutant d'une hauteur de 30 m (100').

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet en fibre UHMWPE sans noeuds
- Force de rupture de la maille : 726 kg (1 600 lbs)
- Dimension de la maille carrée : 50 mm (2")
- Finition (F4) : Corde de pourtour simple en fibre UHMWPE 10 mm (3/8") (sans laçage)
- Finition (C1): Cosses aux coins pour des points d'attache plus résistants

Option

- Enduit ignifuge

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

IN-FN700-2.5-F4/C1

Filet de protection contre les chutes de glaces – Nylon

TESTÉ

Ces filets de protection contre les chutes de glace sont fabriqués de filet sans nœuds en fibre de nylon pour une absorption d'énergie maximale et une force supérieure.

Nous avons testé nos filets afin qu'ils arrêtent et détruisent des plaques de glace chutant d'une hauteur de 30 m (100').

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet sans nœuds en nylon
- Force de rupture de la maille : 318 kg (700 lbs)
- Dimension de la maille carrée : 64 mm (2-1/2")
- Finition (F4) : Corde Poly-12 13 mm (1/2") de pourtour simple (sans laçage)
- Finition (C1): Cosses aux coins pour des points d'attache plus résistants

Option

- Enduit ignifuge

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

CN-FN1075-F5C1R

Filet de cargaison industriel - Usage léger

Filet de cargaison qui peut être utilisé pour soulever des charges légères dans un environnement industriel.

Avec une forme carrée et des anneaux dans chaque coin, il est fabriqué aux dimensions requises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Charge maximale de travail : 90 kg (200 lbs)**
- Filet de nylon sans nœuds
- Dimension de la maille carrée : 19 mm (3/4")
- Finition (F5) : Bordure de corde 6 mm (1/4") (avec laçage)
- Finition (C1) : Cosses de coin avec anneaux

Note:
Ajuster la charge maximale de travail en fonction de la charge transportée (Ex: équipement de dimensions irrégulières, arêtes tranchantes, charges étroites et lourdes, surfaces rudes, effets dynamiques, etc.)

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2017 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

CN-FN3175-F5C1R

Filet de cargaison industriel - Usage moyen

Filet de cargaison qui peut être utilisé pour soulever des charges moyennes dans un environnement industriel.

Avec une forme carrée et des anneaux dans chaque coin, il est fabriqué aux dimensions requises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Charge maximale de travail: 680 kg (1 500 lbs)**
- Filet de nylon sans nœuds
- Dimension de la maille carrée : 45 mm (1-3/4")
- Finition (F5) : Bordure de corde 10 mm (3/8") (avec laçage)
- Finition (C1) : Cosses de coin avec anneaux

Note:
Ajuster la charge maximale de travail en fonction de la charge transportée (Ex: équipement de dimensions irrégulières, arêtes tranchantes, charges étroites et lourdes, surfaces rudes, effets dynamiques, etc.)

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2017 Cordages Barry ltée

Document # ft-cn-fn3175-f5c1r-fr-rev1 (2017/06/26)

FICHE TECHNIQUE

CN-FN7250-F5C1R

Filet de cargaison industriel - Usage intensif

Filet de cargaison qui peut être utilisé pour soulever des charges lourdes dans un environnement industriel.

Avec une forme carrée et des anneaux dans chaque coin, il est fabriqué aux dimensions requises.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Charge maximale du travail:1 360 kg (3 000 lbs)**
- Filet de nylon sans nœuds
- Dimension de la maille carrée : 64 mm (2-1/2")
- Finition (F5) : Bordure de corde 13 mm (1/2") (avec laçage)
- Finition (C1) : Cosses de coin avec anneaux

Note:
Ajuster la charge maximale de travail en fonction de la charge transportée (Ex: équipement de dimensions irrégulières, arêtes tranchantes, charges étroites et lourdes, surfaces rudes, effets dynamiques, etc.)

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2017 Cordages Barry ltée

Document # ft-cn-fn7250-f5c1r-fr-rev1 (2017/06/26)

FICHE TECHNIQUE

FN100-0.75

Filet de nylon sans nœuds pour débris

Ce filet léger en nylon sans nœuds peut être utilisé comme filet de débris, filet de sport ou filet de démarcation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de nylon
- Couleur standard : Blanc
  (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Construction *Raschel* sans noeuds
- Force de rupture par maille : 45,4 kg (100 lbs)
- Diamètre de la corde : 1,6 mm (1/16'')
- Dimension de la maille carrée : 19 mm (0,75'')
- Rendement : 8,2 m^2/kg (40 pi^2/lb)
- Personnalisé avec teintures et/ou enduits d'uréthane ou ignifuges sur demande

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

FN300-1.75

Filet de nylon sans nœuds pour débris

Ce filet de poids moyen en nylon sans nœuds peut être utilisé comme filet de débris, filet de sport ou filet de démarcation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de nylon
- Couleurs standards : Noir, blanc
  (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Construction *Raschel* sans nœuds
- Force de rupture par maille : 136 kg (300 lbs)
- Diamètre de la corde : 3 mm (1/8'')
- Dimension de la maille carrée : 45 mm (1,75'')
- Rendement : 4,1 m^2/kg (20 pi^2/lb)
- Personnalisé avec teintures et/ou enduits d'uréthane ou ignifuges sur demande

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

Document # ft-fn300-1.75-rev1 (2013/04/15)

FICHE TECHNIQUE

FN700-2.5

Filet de nylon sans nœuds pour débris

Ce filet résistant en nylon sans nœuds peut être utilisé comme filet de débris, filet de sport ou filet de démarcation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de nylon
- Couleur standard: Noir
  (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Construction *Raschel* sans noeuds
- Force de rupture par maille : 318 kg (700 lbs)
- Diamètre de la corde : 6 mm (1/4 po)
- Dimension de la maille carrée : 64 mm (2,5 po)
- Rendement : 2,1 m^2/kg (10 pi^2/lb)
- Personnalisé avec teintures et/ou enduits d'uréthane ou ignifuges sur demande

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

Document # ft-fn700-2.5-rev1 (2013/04/15)

FICHE TECHNIQUE

FP100-1

Filet de polyester sans nœuds

Ce filet léger en polyester sans nœuds peut être utilisé comme filet de débris, filet de sport ou filet de démarcation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de polyester
- Couleur standard : Noir
- Construction *Raschel* sans noeuds
- Force de rupture par maille : 45,4 kg (100 lbs)
- Diamètre de la corde : 1,6 mm (1/16”)
- Dimension de la maille carrée : 25 mm (1”)
- Rendement : 6,3 m^2/kg (31 pi^2/lb)
- Personnalisé avec enduit d’uréthane ou ignifuge sur demande

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2015 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

NP-WEB

Filets et assemblages en sangle

Barry peut concevoir et fabriquer en n'importe quelle grandeur des filets en sangle, utilisés dans des applications de transport de cargaison (hélicoptère, avion, camion, ambulance, véhicule de course).

Des assemblages sur mesure en sangle, tel que des sangles d'arrimage, peuvent aussi être fabriqués selon vos spécifications.

La sangle peut être de type mil-spec si requis et la quincaillerie d'attache est disponible en acier inoxydable, galvanisé ou plaqué, aluminium ou plastique.

Les filets et assemblages en sangle peuvent être testés ou certifiés selon vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux de sangle : Nylon, polyester, polypropylène, aramide, UHMWPE, coton (Autres textiles sur demande)
- Largeur de sangle : 13 mm (1/2") à 96 mm (4")
- Dimension des mailles selon l'application
- Différentes options de quincaillerie d'attache disponibles
- Enduits d'uréthane ou ignifuges disponibles

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

BTMLC1

Filet de protection et débris Barrytex PVC

Ce filet micro mailles en fibre de polyester enduit de PVC flexible possède les caractéristiques requises pour être utilisé comme composante de systèmes de protection en milieu industriel.

Utilisations

- Protection des machines
- Filets pour convoyeurs
- Écran pour débris
- Sécurisation de structures de béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de polyester
- Enduit de PVC flexible
- Couleurs: Noir, blanc
  (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Ignifuge (NFPA 701 (2004) *Test 1 and Test 2 Flammability*)
- Résistance UV : Excellente
- Force à la rupture : 188 lbs/po (Chaîne), 114 lbs/po (trame) (ASTM D-1682)
- Largeur : 150 cm (60'') ou 180 cm (72'')
- Poids: Approx. 21 pi.ca./lb (6,5-7,5 oz/vg.ca.)

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

BTMLT1

Filet de protection et débris Barrytex PVC à faible porosité

Ce filet micro mailles en fibre de polyester enduit de PVC flexible possède les caractéristiques requises pour les situations où un tissu durable et résistant ayant un tissage serré et ouvert est requis.

Utilisations

- Écran de projection multimédia
- Toiles pour bassins d'évaporation
- Écran pour débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de polyester
- Enduit de PVC flexible aéré
- Couleurs : Noir, blanc, jaune, orange, vert (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Résistance UV : Excellente
- Force à la rupture : 254 lbs/po (Chaîne), 228 lbs/po (trame) (ASTM D-1682)
- Largeur : 150 cm (60'') ou 180 cm (72'')
- Poids: Approx. 11 pi.ca./lb (13 oz/vg.ca.)

Option

- Ignifuge (NFPA 701 (2004) *Test 1 and Test 2 Flammability*)

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

FICHE TECHNIQUE

BTMPK1

Filet de protection et débris Barrytex en polyester

Ce filet micro mailles en fibre de polyesterp est léger et disponible en plusieurs largeurs, ce qui en facilite l'installation.

Utilisations

- Sécurisation de structures de béton (spécifié par le MTQ)
- Écran pour débris
- Écran pour gymnase
- Rideaux diviseurs
- Décoration

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fibre de polyester (100%)
- Couleurs: Noir, gris, blanc
  (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Largeur: 120 cm (48"), 150 cm (60"), 245 cm (96") or 300 cm (120")
- Poids: Approx. 25 pi.ca./lb (4,6 oz/vg.ca.)

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

FICHE TECHNIQUE

BTMTF1

Filet de protection et débris Barrytex PVC à faible ouverture

Ce filet micro mailles en fibre de polyester enduit de PVC flexible possède les caractéristiques requises pour les situations où un tissu durable et résistant ayant un tissage serré et ouvert est requis.

Utilisations

- Écran de projection multimédia
- Toile pour bassins d'évaporation
- Écran pour débris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filet de polyester
- Enduit de PVC flexible
- Couleurs : Noir, blanc, rouge, bleu, vert (Autres couleurs disponibles sur demande)
- Résistance UV : Excellente
- Force à la rupture : 168 lbs/po (Chaîne), 168 lbs/po (trame) (ASTM D-1682)
- Largeur : 150 cm (60'') ou 180 cm (72'')
- Poids: Approx. 16 pi.ca./lb (9 oz/vg.ca.)

Option

- Ignifuge (NFPA 701 (2004) *Test 1 and Test 2 Flammability*)

Cordages Barry ltée
6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
514.328.3888 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca

Copyright © 2013 Cordages Barry ltée

Document # ft-btmtf1-rev1 (2013/04/08)

Cordages Barry ltée

6110 boul. des Grandes Prairies,
Montréal (Québec) Canada, H1P 1A2
Sans frais Canada et États-Unis : **1.800.305.2673**
Téléphone : **+1 514.328.3888**
Télécopieur : **+1 514.328.1363**
Code CAGE : L3907

Barry USA Inc.

874 Walker Road, Suite C,
Dover, Delaware USA 19904
Téléphone : **+1 844.305.2673**
Code CAGE: 7AHF2