

Conçue pour l'ascension temporaire verticale, l'échelle en sangle peut être utilisée dans plusieurs applications où les échelles avec rails rigides sont impraticables ou engendreraient un plus grand danger à l'utilisateur ou aux autres travailleurs dans le secteur.



Options de barreaux :

Sans finition, moletage antidérapant ou gainés noir



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangle de nylon 45 mm (1-3/4")
- Terminaisons en boucle avec coutures à chaque extrémité de chacun des rails
- Barreaux en aluminium, diamètre 25 mm (1")
- Espacement vertical des barreaux : 30 cm (12")
- Distance entre les rails : 35,5 cm (14")
- Longueur maximale : 7,6 m (25')
- Charge maximum de travail : 113 kg (250 lbs) – une personne uniquement

ECH-S : Échelle en sangle avec barreaux sans finition

ECH-S-M : Échelle en sangle avec barreaux moletés

ECH-S-S : Échelle en sangle avec barreaux gainés noirs

Options :

- Crochets d'attaches (sur demande)
- Maillons rapides carrés pour connecter ensemble plusieurs échelles

Cordages Barry Itée

6110, boul. des Grandes Prairies

Montréal QC H1P 1A2 Canada

☎ 514.328.3888 📠 514.328.1963

1.800.305.2673 (Canada / USA)