

Barry D.E.W. Line® Corde de service diélectrique

Cet outil de travail en corde isolante offre d'excellentes propriétés diélectriques et est conçu pour être utilisé lors de travaux dans des environnements électriques et sur des systèmes à haute tension (CA ou CC).

Rencontre ou dépasse les exigences électriques sec ou humide de :

- IEC 62192-2009
- ASTM F1701-12

Protection contre les arcs électriques (*arc-flash*)

- Résiste à 40 cal/cm² (catégorie 4)

Caractéristiques

- Propriétés isolantes uniques
- Nettoyable, facile à entretenir et facile à mettre à l'essai
- Courant de fuite exceptionnellement faible, sec ou humide
- Protection contre les surcharges accidentelles majeures
- Haute résistance
- Faible élongation
- Léger et peu volumineux
- Entièrement scellé et hydrophobe
- Surface lisse
- Résistance élevée au ragage
- Facile à déployer
- Excellente résistance aux UV
- Terminaison haute visibilité scellée à chaque extrémité
- Livré avec sac de transport



Sac de transport compris

Cordages Barry Itée

6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
☎ 514.328.3888 📠 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Charge maximale de travail :** 200 lb (90 kg)
- **Diamètre :** 1/4" (6 mm)
- **Terminaisons :** Cosse en acier inoxydable à chaque extrémité
- **Couleur :** Noir avec terminaisons orange vif
- **Poids :** 0,78 lb (0,35 kg) pour longueur de 20'
- **Longueurs standards :** 20' (6,1 m), 30' (9,1 m), 40' (12,2 m)

Note: Disponible en d'autres longueurs. Contactez Barry pour en savoir plus.