

La corde Safeline® est construite avec un rapport égal de l'âme à la gaine, assurant ainsi une longévité prolongée. La gaine de polyester à 16 fuseaux est tressée par-dessus une âme de brins torsadés de nylon.

Caractéristiques

- Corde semi-statique
- Facile à nouer et à manipuler
- Excellente résistance à l'abrasion
- Terminaisons cousues disponibles en option

Applications

- Sauvetage incendie
- Sauvetage en hauteur
- Gréage technique

Certifications

- Diamètre 3/8" : NFPA 1983/2017 usage technique
- Diamètre 7/16" : NFPA 2500(1983) usage technique, EN 1891, UIAA 107
- Diamètre 1/2" : NFPA 2500(1983) usage général, ANSI Z359.15, EN 1891, UIAA 107
- Diamètre 5/8" : NFPA 2500(1983) usage technique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleurs standards: Rouge, bleu, jaune, orange, vert

Diamètre		Poids		Force de rupture	
(mm)	(po)	(kg/100m)	(lb/100')	(kg)	(lb)
9,5	3/8	7,25	4,87	3 069	6 766
11	7/16	8,72	5,86	3 656	8 061
12,5	1/2	12,22	8,21	4 528	9 983
15,5	5/8	17,89	12,02	6 004	13 237

Élongation élastique

Diamètre	@ 300 lbf	@ 600 lbf	@ 1 000 lbf
3/8"	2,8%	5,7%	8,1%
7/16"	2,7%	5,0%	7,7%
1/2"	2,2%	4,2%	6,5%
5/8"	1,6%	2,9%	4,8%

Cordages Barry Itée

6110, boul. des Grandes Prairies
Montréal QC H1P 1A2 Canada
☎ 514.328.3888 📠 514.328.1963
1.800.305.2673 (Canada / USA)

www.barry.ca